

# Tekutý tmel Pourable Sealer

Firestone číslo položky: W563587065

## 1. Popis

Firestone Tekutý tmel Pourable Sealer je dvojzložkový tmel určený k utesneniu strešných prestupov, kde sa nemôže použiť štandardné opracovanie lemovaním.

## 2. Príprava

Povrch, na ktorý sa bude tmel aplikovať, musí byť čistý, suchý a nesmie na ňom byť voľný materiál, olej, tuk alebo iné znečisťujúce látky. Pokiaľ bol tmel dlhšiu dobu vystavený teplotám nižším ako 15°C, umiestni sa tmel pred aplikáciou do miestnosti s izbovou teplotou.

## 3. Aplikácia

Pourable sealer sa skladá z dvoch zložiek. Po príprave Násady podľa detailov Firestone sa zložka B naleje do zložky A a dôkladne sa premiešajú pomocou vŕtačky s miešacím nástavcom. Mieša sa tak dlho, pokiaľ materiál nemá rovnomernú čiernu farbu. Ak materiál obsahuje čierne pruhy, miešanie by malo pokračovať. Mieša sa tak, aby sa celkom premiešal aj materiál na dne a na stranách. Premiešaný tmel sa opatrne preleje do násady na prestupy. Násada sa vyplní tmelom tak, aby sa vytvorila strieška pre odvod vody z povrchu.

## 4. Pokrytie

Zmesi zložiek A a B sa použijú k vyplneniu objemu 3375 cm<sup>3</sup> (napr. raz 15 x 15 x 15 cm alebo 3-krát 15 x 15 x 5 cm. Minimálna hrúbka je 50 mm. Riedenie nie je dovolené.

## 5. Vlastnosti

Technické	▪ Základ	Polyuretan
	▪ Farba	čierna (zmiešaná) / časť A: svetlo šedá / časť B: čierna
	▪ Rozpúšťadlá	žiadne
	▪ Pevné látky	100 %
	▪ Viskozita (cp)	časť A: 250.000-325000 / časť B: riedka, voľne tečúca
	▪ Hustota	časť A: 1,25 / časť B: 1,14
	▪ Bod vzplanutia	časť A: 185 / časť B: 218
	▪ Doba spracovateľnosti	Max. 30 minút – zmiešané pri 22°C

## 6. Balenie / skladovanie / doba skladovania

**Balenie:** 4 x 1 galón/škatuľa

**Skladovanie:** V suchu a čistote. Skladovať v originálnom nerozbalenom balení pri teplotách 15°C až 25°C, predtým ako dôjde k použitiu. Pred použitím sa materiál nevystavovať priamemu slnku.

**Doba skladovania:** 12 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Doba skladovania sa skraca, ak je materiál vystavený zvýšeným teplotám.

## 7. Bezpečnostné opatrenie

Počas skladovania a použitia materiálu nesmie prísť do styku s ohňom a otvoreným plameňom. Pri používaní nefajčiť. Materiál je určený len na profesionálne použitie. Používa sa len v dobre vetraných priestoroch. Chránite kožu a oči pred kontaktom s týmto materiálom. Tekutý tmel Pourable Sealer sa obzvlášť ťažko odstraňuje. Pri miešaní a dávkovaní tmeľu sa odporúča použitie rukavíc na jedno použitie. Počas miešania a aplikácie sa odporúčajú nosiť ochranné okuliare. Pozri Kartu bezpečnostných údajov výrobku. Materiál nesmie byť vystavený vlhkosti. Styk s vodou môže v uzavretej nádobe vytvoriť explozívny tlak. Odporúčaným čistiadlom je minerálny lieh, ťažký benzín alebo petrolej.

