

TPO Strešná chodníková fólia

Firestone číslo položky: W56TPO3019

1. Popis

Firestone TPO Strešná chodníková fólia vyrobená z recyklovaného TPO. Strešná chodníková fólia má profilovaný povrch proti pošmyknutiu a zospodu smerom k podkladu je hladký. Strešná chodníková fólia je potrebná ako ochrana fólie TPO v miestach pravidelného výskytu osôb (pravidelná údržba okolo mechanického zariadenia, vstupov na strechu a pod.).

2. Príprava

Pred privarením strešnej chodníkovej fólie k TPO sa fólia dôkladne očistí od špiny, prachu a pod. Pás by mal byť privarený k fólii počas najteplejšej časti dňa. Montáž počas chladného počasia môže spôsobiť zvlnenie fólie vplyvom rozťažnosti materiálu. Fólia sa rozreže v max. dĺžke 3 metrov a položí sa textúrovanou stranou navrch. Potom sa privaria jednotlivé časti chodníkovej fólie k fólii TPO pomocou štandardnej techniky. Pri návrhu umiestnenia strešnej chodníkovej fólie sa musí dbať na to, aby nedochádzalo na streche k hromadeniu zrážkovej vody.

3. Aplikácia

Jednotlivé časti strešnej chodníkovej fólie sa k strešnej fólii TPO privaria pomocou štandardnej techniky. Z dôvodu väčšej hrúbky strešnej chodníkovej fólie môže byť potrebné iné nastavenie zväracieho zariadenia. V miestach, kde sa vyskytujú spoje strešných fólií, je treba zabezpečiť kvalitné zvarenie bez poškodenia existujúcich spojov.

4. Spotreba

Podľa požadovanej dĺžky detailov.

5. Vlastnosti

Technické	▪ Základné zloženie	Syntetické polymery
	▪ Farba	Tmavo šedá
	▪ Tuhé častice	100 %
	▪ Stav	Zvulkanizované, vytvrdené
	▪ Hrúbka	3,8 mm
	▪ Odolnosť pri nízkych teplotách	- 40 °C

6. Balenie / skladovanie / doba skladovania

Balenie: Zvitok 0,76m x 12,2 m. Váha zvitku: 33,6 kg.

Skladovanie: Materiál skladovať zabalený v originálnom nerozbalenom balení, počas skladovania chrániť materiál pred poškodením a chemickou kontamináciou.

Doba skladovania: Neobmedzená

7. Bezpečnostné opatrenie

Pozri Kartu bezpečnostný údajov výrobku.

Materiál chrániť pred zdrojmi ohňa.

