

Tesniaci tmel Water Block

Firestone číslo položky: W563587071

1. Popis

Tmel Water Block vytvára vodotesné spojenie vpustov, ukončením na atike a ostatných detailoch systému.

2. Príprava

Plochy, na ktoré sa bude tmel aplikovať, musia byť čisté, suché a nesmú na nich byť úlomky betónu, malty, cudzích materiálov a iných znečisťujúcich látok. Pokiaľ bol tmel vystavený teplotám nižším ako 15°C, pred aplikáciou sa umiestni do miestnosti s izbovou teplotou.

3. Aplikácia

Tmel je nanášaný pomocou pištole na tuby na určené miesto a vystaví sa konštantnému tlaku.

4. Pokrytie

3 bm na tubu. Riedenie nie je dovolené.

5. Vlastnosti

Technické	▪ Základ	Butylová guma
	▪ Farba	šedá
	▪ Rozpúšťadlá	heptan
	▪ Pevné časti	86%
	▪ Viskozita	1.600.000 ± 300.000 cps
	▪ Hustota	1,31
	▪ Bod vzplanutia	-10°C
	▪ Obsah vypariteľných organických látok	176 g/l

6. Balenie / skladovanie / doba skladovania

Balenie: 25 túb

Skladovanie: V suchu a čistote. Skladovať v originálnom nerozbalenom balení pri teplotách 15°C až 25°C, predtým ako dôjde k použitiu. Pred použitím by sa materiál nemal vystavovať priamemu slnku.

Doba skladovania: Doba skladovania sa skracuje, ak je materiál vystavený zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostné opatrenie

Pozri Kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Materiál je horľavý. Chrániť pred zdrojmi ohňa. Pri používaní nefajčiť! Nepoužívať v uzavretých priestoroch. Chrániť pred deťmi. Výrobok je určený len na profesionálne použitie. Riedenie nie je dovolené. Materiál je potrebné chrániť pred kontamináciou cudzorodými látkami. Iba na profesionálne použitie. Odporúčané čističe sú minerálny lieh, ťažký benzín, petrolej.

